




ZESTAWIENIE OKIEN WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE - NA RYS.		O1w	O2w
ZESTAWIENIE NAŚWIELI			
SCHEMAT			
Wymiary w świetle ościeży	So	140	141
	Ho	196	196
RAZEM:	szt.	1	1
UWAGI:  - okno eliptyczne  - ościeznica i skrzydło drewniane malowane w kolorze białym			

ZESTAWIENIE NAŚWIETLI WEWNĘTRZNYCH SAMODZIELNYCH


OZNACZENIE - NA RYS.		Nw
ZESTAWIENIE NAŚWIELI		
SCHEMAT		
Wymiary w świetle ościeży	So	98
	Ho	98
RAZEM:	szt.	3
UWAGI:  - ościeznica z materiałów drewnopodobnych pokryta okleiną CPLHQ w kolorze białym,  - szyba przeźroczysta o grubości 4-6mm		

UWAGI :

- OKNA ZEWNĘTRZNE BEZ ZMIAN!
- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH i OKIENNYCH PODANO W ŚWIETLE MURU;
- PRZED ZAMÓWIENIEM i MONTAŻEM OKIEN i DRZWI SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE i KIERUNKI OTWIERANIA W MIEJSCU PRZEZNACZENIA !
- W DRZWIACH Dw1 i Dw2 NALEŻY STOSOWAĆ KRATKI WENTYLACYJNE O ŁĄCZNYM PRZEKROJU min.220 cm2;
- MONTAŻ STOLARKI WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ i TECHNOLOGIĄ BUDOWLANĄ;
- WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z ZAMKIEM PATENTOWYM A DO WC Z BLOKADĄ WC;
- W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH STOSOWAĆ SZYBĘ BEZPIECZNĄ P3;
- W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH STOSOWAĆ DWA ZAMKI PATENTOWE Z KOMPLETAMI 3 KLUCZY;
- SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI i OKIEN POKAZANE SĄ W WIDOKU OD ŚRODKA;
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PROGU W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH - 2cm.





ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

DRZWI ALUMINIOWE:  
- skrzydło przeszklone, szyba bezpieczna P3

OZNACZENIE - NA RYS.		Dw4
ZESTAWIENIE DRZWI		
SCHEMAT		
Wymiary w świetle ościeży	So	110
	Ho	210
RAZEM:	L / P	- 1P
RAZEM:	szt.	1
UWAGI: <b>stolarka aluminiowa w kolorze białym</b>		1P - parter

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

DRZWI MEATLOWE:  
- skrzydło z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo, malowane farbą poliestrową w kolorze białym, wypełnienie skrzydła - wełna mineralna;  
- ościeznica metalowa kątowa duża do ścianek g-k z rozszerzonym profilem, ościeznice dostosowane do grubości ściany 12,5cm w kolorze białym;  
- klamka metalowa prosta z szyldem prostokątnym w kolorze białym.

OZNACZENIE - NA RYS.		Dw1S	Dw1	Dw2S	Dw3
ZESTAWIENIE DRZWI					
SCHEMAT					
Wymiary w świetle ościeży	So	88	88	98	98
	Ho	206	206	206	206
RAZEM:	L / P	1L -	- 1P	2L 1P	4L 4P
RAZEM:	szt.	1	1	3	8
UWAGI: <b>drzwi metalowe w kolorze białym</b>		1L - parter  kratka wentylacyjna w kolorze białym, samozamykacz	1P - parter  kratka wentylacyjna w kolorze białym,	2L, 1P - parter  kratka wentylacyjna w kolorze białym, samozamykacz	4L, 4P - parter

obiekt	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA JADALNI SZPITALNEJ NA PORADNIĘ GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC		
adres budowy	WODZISŁAW ŚL., ul. BRACKA działka nr: 141/27		
temat	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ</b>		SKALA <b>1 : 50</b>
branża	architektura	07 - 2012r.	NR RYS  <b>7</b>
autor proj.	mgr inż.arch. Arkadiusz ADAMCZYK upr. nr: 1312/94 specj. arch.	podpis:	
Pracownia Projektowa "DOMino" Wodzisław Śl.    tel.: 0/32/455-20-67			