







schemat	wymiar w świetle przejścia netto		IŁOŚĆ		kierunek
	Sp	Hp	L	P	
	900 2000	900 2000	12	7 5	drzwi jednoskrzydłowe, pełne drzwi pływające, o podwyższonej wytrzymałości okleinowane HPL -oszczędnie kątowne regulowane, metalowe
	900 2000	900 2000	4	2	drzwi jednoskrzydłowe, pełne z samozamykaczem w tym 2L i 1P o podwyższonej szczelności (wyposażone w uszczelki)
	900 2000	900 2000	2	- 2	drzwi jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną
	900 2000	900 2000	1	- 1	drzwi jednoskrzydłowe z kratką wentylacyjną i samozamykaczem
	900 2000	900 2000	2		drzwi przesuwane z kratką wentylacyjną
	900 2000	900 2000	1	1 -	drzwi jednoskrzydłowe, techniczne P.POŻ EI30

UWAGA: PODANE WYMIARY DRZWI WEWN. DOT. ŚWIATŁA PRZEJŚCIA NETTO. WYMIARY OTWORÓW W MURZE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA LUB WYKONAWCĘ SYSTEMU DRZWIOWEGO I OSZCZĘDNIK.

WYMAGANY ATEST HIGIENICZNY

DRZWI POWINNY POSIADAĆ WZMOCNIENIA DO MONTAŻU SAMOZAMYKACZY